

# GIGA X3

## Flexibilität in der Oberklasse



### Vorzüge

- 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay
- Präzisions-Keramikscheibenmahlwerk mit Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)
- Speed-Funktion dank zusätzlichem Heißwasser-Bypass
- 2 Thermoblöcke und 2 Pumpen
- Kompatibel mit Payment Connect

### Empfohlenes Zubehör

- Glass Cup Warmer
- Cool Control 2,5l
- Cool Control 1l
- Wireless Transmitter zum Cool Control
- Abschließbarer Bohnenbehälter
- Kaffeesatzabwurf- / Restwasserablauf-Set
- Payment Connect
- Zubehörset für Milchsysteme HPX3
- Möbelreihe Coffee to Go

### Einsatzgebiete

- Etagenlösung
- Seminar- / Tagungsbereich
- Frühstücksraum
- Catering
- Coffee to Go

Empfohlene Tageshöchstleistung  
150 Tassen

Mit der GIGA X3 beweist JURA eindrücklich Schweizer Innovationskraft und Professionalität bis ins kleinste Detail. Überall, wo Kapazitäten bis zu 150 Tassen an der Tagesordnung sind, überzeugt sie mit Qualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit. Gepaart mit Höchstleistung in allen Belangen resultiert ein Hightech-Vollautomat, der ideal auf die Anforderungen von Großraumbüros, dem Frühstücks-, Seminar- und Tagungsbereich sowie Selbstbedienungszonen zugeschnitten ist.

Die GIGA X3 verfügt über das neue Bezahl- und Verwaltungssystem Pocket Pilot 2.0. Mit Pocket Pilot 2.0 funktionieren sowohl das bargeldlose Bezahlen wie auch die zentrale Maschinenüberwachung ganz ohne zusätzliche Infrastruktur. Möglich macht's der «Payment Connect», der bequem in der GIGA X3 eingesetzt werden kann. Das webbasierte System ist kostenlos und benötigt keine Software-Installation. Nach dem Erstellen eines Accounts für den JURA Pocket Pilot 2.0 steht Ihnen eine Geräteverwaltung zur Verfügung, die keine Wünsche offenlässt.



GIGA X3

# Technische Übersicht

### Spezifische Vorzüge

|   |               |
|---|---------------|
| Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten | 32            |
| Speed-Funktion                                    | ■             |
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)             | ■             |
| Aktive Bohnenüberwachung                          | ■             |
| Automatische Umstellung Milch/Milchschaum         | ■             |
| Sender im Lieferumfang                            | Smart Connect |

### JURA-Vollautomaten-Standards

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)  | ■   |
| One-Touch-Funktion                 | ■   |
| Variable Brüheinheit               | 5 – 16 g  |
| Mahlwerk                           | Elektronisch verstellbares Keramik-scheibenmahlwerk |
| Hochleistungspumpe, 15 bar         | 2   |
| Thermoblock-Heizsystem             | 2   |
| Fluidsysteme                       | 2   |
| Milchsystem                        | HP3/CX2   |
| Pulverschacht für gemahlene Kaffee | ■   |
| Aromaschutzdeckel                  | ■   |

### Bedien- und Programmierstandards

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Kompatibel mit J.O.E.®   | ■                            |
| Kompatibel mit Payment Connect                                 | ■                            |
| Rotary Switch  | ■                            |
| Display  | 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay |
| Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren            | ■                            |
| Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge | ■                            |
| Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke      | 10 Stufen                    |
| Milch-/Milchschaummenge programmierbar                         | ■                            |
| Milch-/Milchschaumtemperatur programmierbar                    | 10 Stufen                    |
| Brühtemperatur programmierbar                                  | 3 Stufen                     |
| Heißwassertemperatur programmierbar                            | 3 Stufen                     |
| Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar                       | ■                            |
| Generieren von Codegruppen                                     | ■                            |
| Tageszähler rücksetzbar  | ■                            |
| Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar       | ■                            |

### Hygienestandards

|   |  |
|---|--|
| Intelligentes Wassersystem (I.W.S.)                     | ■  |
| Filterpatrone CLARIS                                    | CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart |
| One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch)           | ■  |
| Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | ■  |
| Überwachte Restwasserschale                             | ■  |
| JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert                          | ■  |

### Energiestandards

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Energiesparmodus (E.S.M.®)           | ■ |
| Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | ■ |
| Programmierbare Ausschaltzeit        | ■ |
| Programmierbare Ein-/Ausschaltzeit   | ■ |

### Design und Materialien

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Alu Frame Design® 3 mm       | ■ |
| Mittelkonsole in Piano Black | ■ |
| Tassenbeleuchtung Amber/Weiß | ■ |

### Maximale Stundenleistung

|   |        |
|---|--------|
| Anzahl Tassen pro Stunde (nach DIN 18873-2) |        |
| Espresso (1x/2x)                            | 96/142 |
| Kaffee (1x/2x)                              | 66/76  |
| Cappuccino (1x/2x)                          | 76/110 |
| Heißwasser                                  | 104    |

### In Zahlen

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Höhenverstellbarer Kombiauslauf      | 70 – 159 mm                    |
| Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 69 – 165 mm                    |
| Füllmenge Wassertank                 | 5 l                            |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter      | 1 kg                           |
| Kaffeesatzbehälter (Portionen)       | max. 40                        |
| Kabellänge                           | ca. 1,1 m                      |
| Spannung/Nennleistung                | 220 – 240 V~ / 2700 W          |
| Stromstärke                          | 10 A                           |
| Stand-by-Leistung                    | < 0,5 W                        |
| Gewicht                              | 19 kg                          |
| Maße (B x H x T)                     | 37 x 55,5 x 49,7 cm            |
| Artikelnummer / Produktbezeichnung   | 15569 / GIGA X3 Aluminium (EB) |



Hygiene-eigenschaften



www.tuv.com  
ID 000027526